



Caratteristiche

Caratteristiche

GN2046 (GTJZ0612)

- 8,3 m - altezza di lavoro
- 550 kg - capacità di sollevamento
- piattaforma con telaio in acciaio - (2,25 m x 1,15 m)

GN2646 (GTJZ0812)

- 10,1 m - altezza di lavoro
- 450 kg - capacità di sollevamento
- piattaforma con telaio in acciaio (2,25 m x 1,15 m)

GN3246 (GTJZ1012)

- 12,00 m - altezza di lavoro
- 320 kg - capacità di sollevamento
- piattaforma con telaio in acciaio - (2,25 m x 1,15 m)

Produttività

- Sistema di verniciatura a polvere elettrostatica
- Stabilità unica della piattaforma, costruzione molto più solida, l'estensione della piattaforma funziona uniformemente
- Pavimento in lamiera antiscivolo
- Ringhiere di protezione in acciaio resistente con cancello apribile
- Gradini a superficie antiscivolo
- 1 faretto di lavoro montato all'estremità del piano di estensione della piattaforma (LED)
- Maniglie per sollevamento a gru
- Protezione dei motori di azionamento idraulico
- Protezione tubi idraulici
- Macchina preparata per il caricamento per carrello elevatore
- Cuscinetti di protezione laterale sul telaio e sui vassoi oscillanti dei componenti
- Vassoi per componenti elettrici e idraulici stabili e solidi, estraibili - armadietti portachavi
- Sistema elettronico di bordo DELTA 5, USA, possibilità di calibrazione senza PC
- Joystick di controllo della piattaforma con indicatore di carica della batteria
- Joystick completamente proporzionale per utenti mancini o destri
- Arresto di emergenza sia in piattaforma che a terra
- Punto di accesso per la ricarica della batteria sul lato della macchina
- Linea elettrica 230 V a piattaforma con protezione interruttore magnetotermico
- Valvola di abbassamento manuale della piattaforma
- Freno idraulico dinamico della ruota posteriore
- Sblocco freno idraulico manuale
- Clacson elettronico
- Sensore di livello inclinabile con allarme acustico
- Contatore
- Sensore di carico certificato
- Lampeggiatori a LED

Potenza

- 24 V DC - quattro batterie acide standard 6V - 225 Ah
- Caricabatterie universale 20 AMP intelligente

Guidare

- Doppia trazione posteriore idraulica

Pneumatici

- Solido non marking

Opzioni aggiuntive

- corda per piattaforma
- Olio idraulico biodegradabile
- Batteria al litio esente da manutenzione, batteria Gell o batteria AGM
- Selezione dei colori della pittura individuale su richiesta
- Sistema Parktronic (sensori di parcheggio)
- GPS con dispositivo di accesso
- EX antideflagrante di ATEX

